



Options

	Accuweigh	Pakweigh
Modèles approuvés	✓	✓
Imprimante intégrée	✓	
Imprimante externe	✓	✓
Gamme	5kg	50kg
Cadence selon dimensions du produit	60	35
Rejet jet d'air	✓	
Vérin	✓	✓

informations générales

La TSII IM a été conçue pour des applications classiques nécessitant une trieuse pondérale de grande précision. La TSII IM est conçue pour des applications jusqu'à 50kg.

Spécifications

Commande :	Clavier tactile
Construction :	Inox, aluminium et plastiques alimentaires CE
Précision :	Précis+ : +/- 0,02 g Cartons+ : +/- 1,0g
Résolution :	1/1000e pour logiciel homologué 1/7000e pour logiciel haute résolution

Mode opératoire

Dès qu'un paquet passe sur la trieuse pondérale, il est brièvement stoppé et pesé. Le poids de chaque produit est analysé par rapport aux limites acceptables pré-programmées.

Ces valeurs déterminent une tendance. Si nécessaire un système d'asservissement peut piloter le dosage afin de minimiser la perte produit.

L'unité de contrôle vérifie les produits par rapport aux limites hautes et basses de tolérance renseignées par l'opérateur et enregistrées dans la mémoire produit.

Chaque produit qui serait en dehors de ces tolérances serait automatiquement rejeté par un système d'éjection approprié.

Caractéristiques générales

- . Simplicité de configuration et d'utilisation
- . Mémoire de 100 produits
- . Vitesse variable
- . Asservissement du dosage
- . Sélection du code produit déporté
- . Port série pour impression et liaison PC
- . Exploitation des données statistiques
- . Norme e ou pesée mini
- . Suivi automatique du poids à vide " Auto-Zéro "
- . Auto diagnostic
- . Cellule de pesée entièrement protégée contre les surcharges
- . Moteur à couple élevé, 24 V DC monobloc

Alimentations

- . 240V AC ou 110V AC 50/60 HZ monophasé
- . air comprimé 6 bars

Route de colmar :: 68700 UFFHOLTZ
Tel : 03 89 35 61 10 Fax : 03 89 35 61 11
info@elex-industrie.com
<http://www.elex-industrie.com>

